



Besen Charge

Robuste og fleksible ladekabler for bruk mot ladestasjoner eller ladestolper med type 2 uttak. Med ladeeffekter fra 3,7 kW (16A 1-fas) til 22 kW (32A 3-fas), tilbyr Besen Charge alle vanlige ladeeffekter. Besen Charge tilbyr svært god kapslingsgrad og slagfasthet, og tilbyr i tillegg aktiv temperaturmonitorering.



Type 2 (IEC-62196)



Type 1 (SAE J1772)

Modell	BS-CHC001	BS-CHC002	BS-CHC003	BS-CHC004	BS-CHC007	BS-CHC008
Forsyningsplugg	Type 2 (IEC-62196)				Type 2 (IEC-62196)	
Bilplugg	Type 2 (IEC-62196)				Type 1 (SAE J1772)	
Ladeeffekt	3,7 kW	11 kW	7,4 kW	22 kW	3,7 kW	7,4 kW
Ladestrøm	16A		32A		16A	32A
Faser	1-fas	3-fas	1-fas	3-fas	1-fas	1-fas
Kapslingsgrad	IP 66				IP 66	
Slagfasthet	IK 10				IK 10	
Brannklasse	UL94				UL94	
Vern	Temperaturmonitorering				Temperaturmonitorering	
Sertifisering(er)	CE				CE	
Driftstemperatur	-40 til +100C				-40 til +100C	

